

Rekomendacje czyszczenia

Podczas czyszczenia powierzchni produktów IGP-LivingSurfaces, zalecamy wstępne oczyszczenie wybranej powierzchni środkiem zwilżającym, za pomocą dwutarczowej maszyny czyszczącej wyposażonej w szczotki do mycia (np. maszyna Nilco ze szczotkami naturalnymi, fot. 1).



Fot. 1

Następnie, zalecamy zmycie usuwanych cząstek i zdejmowanie piany za pomocą ręcznej szczotki, gdzie przy niewielkim nacisku na powierzchnię, szczotka jest przemieszczana w dół od najwyższego poziomu rusztowania. Po czym należy spłukać powierzchnię dużą ilością wody. Nie należy stosować czyszczenia wysokociśnieniowego, ponieważ pomiędzy łączeniami elementów elewacji może zbierać się wilgoć.

Wszelkie zgromadzone ścieki muszą być zbierane i utylizowane zgodnie z przepisami określonymi przez władze miejskie lub regionalne.

Zalecamy okresowe czyszczenie konserwacyjne. Podstawowym celem regularnych okresów czyszczenia jest zapobieganie powstaniu trudnych do usunięcia uporczywych zanieczyszczeń.

Środki czyszczące i metody muszą być zawsze sprawdzane z wyprzedzeniem na powierzchniach testowych. Podczas określania, które środki czyszczące są najbardziej odpowiednie dla konkretnego przypadku, zalecamy bezpośrednie skontaktowanie się z certyfikowaną firmą czyszczącą elewacje.

Zalecenie to dotyczy następujących grup produktów oznaczonych następującymi symbolami:

591TA..A81

591TC..A81

592SC..A81

Odpowiedzialna organizacja sprzedaży IGP, z przyjemnością udzieli Państwu informacji na temat wiodących dostawców usług w zakresie czyszczenia elewacji metalowych w Państwa regionie.