

IGP-REPLACK*SYSTEM*

Do ręcznej naprawy małych i większych uszkodzeń powłok proszkowych wewnątrz i na zewnątrz budynków



POWDER
COATINGS

IGP-REPLACK_{SYSTEM} – SKUTECZNE I PEWNE USUWANIE USZKODZEŃ POWŁOK PROSZKO- WYCH Z ZACHOWANIEM KOLORU

Powierzchnie lakierowane proszkowo przekonują do siebie dzięki długiej żywotności i wytrzymałości powłoki. Wpływ różnorodnych czynników otoczenia, zwłaszcza montaż detali powlekanych proszkowo sprawiają, że jest prawie niemożliwe uniknięcie drobnych uszkodzeń powłoki lakierniczej. Dzięki IGP-REPLACK_{SYSTEM} można w szybki i łatwy sposób usunąć takie uszkodzenia na miejscu. System napraw powierzchni powlekanych proszkowo oferuje zawsze właściwy zestaw produktów w zależności od wielkości uszkodzonej powierzchni.

Zalety produktu

- Szybka naprawa na miejscu
- Łatwość zastosowania
- Możliwość dostosowania kolorów do lakierów proszkowych i lakierów ciekłych: uwaga na wytyczne w dokumentacji technicznej
- Dzięki IGP-REPLACK_{STICK} i IGP-REPLACK_{UTWARDZACZ} możliwe jest zmieszanie na miejscu zaprawek ze stosowaną farbą proszkową IGP
- DOLD SPACELINE Prefilled Spray to lakiery natryskowe o dużym wyborze kolorów (włącznie z najbardziej znanymi perłowymi kolorami IGP) do poprawek na powierzchniach średniej wielkości
- Przy zastosowaniu lakierów natryskowych DOLD SPACELINE DPU oraz DOLD DURA[®]xa/liquid możliwe jest naprawianie i uzupełnianie większych powierzchni

Asortyment REPLACK	
Narzędzie systemowe	Uszkodzona powierzchnia
IGP-REPLACK _{STICK}	≤ 1 cm ²
IGP-REPLACK _{UTWARDZACZ}	≤ 4 cm ²
DOLD SPACELINE Prefilled Spray	≤ 30 cm ²
DOLD SPACELINE DPU	≥ 30 cm ²
DOLD SPACELINE DURA [®] xa/liquid	≥ 30 cm ²

Ponieważ odcień zależy zarówno od metody aplikacji, jak również od warunków oświetlenia i oceny, dokładna definicja kolorów dla tych produktów może być uzyskana tylko za pomocą powłok próbnych, które muszą być wykonywane w każdym przypadku.

SZTYFT I UTWARDZACZ – DO NAPRAW MAŁYCH POWIERZCHNI

Zakres zastosowania

Dzięki dobrej odporności na warunki atmosferyczne IGP-REPLACK^{STICK} i IGP-REPLACK^{UTWARDZACZ} nadają się do zastosowania w kombinacji z lakierami proszkowymi zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków.

IGP-REPLACK^{STICK} służy do wykonywania poprawek kolorystycznych w przypadku uszkodzeń lakieru o powierzchnię nie większą niż paznokieć kciuka (ok. 1 cm²).

IGP-REPLACK^{UTWARDZACZ} stosuje się do zaprawek przy uszkodzeniach w różnych miejscach o podobnej powierzchni, o ile nie przekraczają wielkości 4 cm².

Opis produktu

IGP-REPLACK^{STICK} i IGP-REPLACK^{UTWARDZACZ} zawierają ciekły utwardzacz, który można w wyznaczonej proporcji mieszać z farbami proszkowymi IGP (patrz proporcje mieszania), tworząc lakiery do poprawek miejscowych. Kolor zależy od wybranej przez użytkownika farby proszkowej. Miejsca poddawane poprawkom, w zależności od wykorzystanego lakieru proszkowego, charakteryzują się stopniem połysku od satynowego do pełnego połysku. W przypadku powłok proszkowych DURA^{xa} zalecamy ciekłą powłokę DURA^{xa}.

Własności

- Utwardzacz na bazie izocyjanianów alifatycznych
- Szybkie osiągnięcie pyłosuchości
- Nie żółknie pod wpływem promieniowania ultrafioletowego
- Dobra przyczepność i zwilżanie powłok proszkowych IGP
- Wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz warunki atmosferyczne
- Okres trwałości: 6 miesięcy

Asortyment

Utwardzacz zawarty w IGP-REPLACK^{STICK} lub w większym opakowaniu, IGP-REPLACK^{UTWARDZACZ}, nadaje się do mieszania z farbami proszkowymi IGP o pełnym i satynowym stopniu połysku, takimi jak:

IGP-DURA^{face} 5809, 5807

IGP-DURA^{mix} 3507, 3509

IGP-HWF^{classic} 5907

Warunkowa mieszalność utwardzacza IGP-REPLACK^{STICK} z:

IGP-DURA^{guard} 3207

IGP-DURA^{pol} 6807

Nie zaleca się tworzenia lakierów do naprawy poprzez mieszanie utwardzacza z matowymi farbami proszkowymi, ponieważ prowadzi to do obniżenia odporności na wpływy atmosferyczne. Do tego celu zalecamy produkty DOLD: DOLD SPACLINE Prefilled Spray (matowy) lub lakier natryskowy DOLD SPACE-LINE DPU 240-10 (matowy), czy też lakier natryskowy lub do malowania pędzlem DOLD DURA^{xa} liquid (głęboko matowy).



IGP-REPLACK^{STICK}



IGP-REPLACK^{UTWARDZACZ}

SPRAY – DO USZKODZEŃ POWŁOK NA MAŁYCH POWIERZCHNIACH

Zakres zastosowania

DOLD SPACELINE Prefilled Spray dzięki dobrej odporności na warunki atmosferyczne nadają się do zastosowania na metalach, tworzywach sztucznych, szkłe, na powierzchniach średniej wielkości do 30 cm², zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz budynków.

Opis produktu

Produkty w aerozolu DOLD SPACELINE Prefilled Spray to szybko schnące lakiery akrylowe 1K do całkowitego lub częściowego powlekania powierzchni. Składają się z poliakrylanów oraz odpowiednich pigmentów odpornych na światło i warunki pogodowe. W przypadku farb proszkowych z efektem stosuje się specjalne pigmenty. Stosowany gaz rozpylający jest wolny od fluorochlorowęglowodorów i zawiera mieszaninę rozcieńczalników organicznych. DOLD SPACELINE Prefilled Spray można dostosować kolorystycznie i jakościowo do naprawianej powłoki; można je także dopasowywać indywidualnie.

Własności

- Krótki czas schnięcia
- Nie zmienia barwy pod wpływem światła, nie płowieje, nie zawiera ołowiu
- Uniwersalne gazowanie wstępne nieszkodzącą warstwie ozonowej mieszaną gazów rozpylających i rozpuszczalników
- Wyposażony w możliwą do nastawienia głowicę natryskową do delikatnego rozpylania
- Wysoka twardość powierzchni
- Okres trwałości: 1 rok

Asortyment

W celu dostosowania połysku do zastosowanych farb proszkowych IGP, można skorzystać z dwóch systemów aerozolowych DOLD SPACELINE Prefilled Spray:

DOLD SPACELINE Prefilled Spray

Matowy (Instrukcja Techniczna firmy DOLD nr 564; Universal Prefilled Spray, matowy)

DOLD SPACELINE Prefilled Spray

Satynowy (DIN 67530) 50-60 GE/60° (Instrukcja Techniczna firmy DOLD nr 564; Universal Prefilled Spray, satynowy)

W przypadku konieczności produkcji niedostępnych w ofercie aerozolowych, uniwersalnych lakierów DOLD SPACELINE Prefilled Spray w kolorach RAL lub NCS, należy liczyć się z ok. 5-dniowym terminem produkcji od chwili dostarczenia wzorca do firmy DOLD.

Wskazówka: W przypadku konieczności recepturowania z dopasowaniem do lakierów proszkowych z efektem, tj. DOLD SPACELINE Prefilled Spray z indywidualnym doborem koloru i efektu, należy liczyć się z 15-dniowym okresem produkcji od czasu wpłynięcia wzorca. Jednak nawet w przypadku optymalnego dopasowania lakieru ciekłego do wzorca możliwe są różnice w kolorystyce spowodowane różnicami w lepkości, parametrach aplikacji (kąty), czy metodach aplikacji (natrysk).



Lakiery w aerozolu DOLD SPACELINE Prefilled Spray

LAKIER NATRYSKOWY – POPRAWKI NA DUŻEJ POWIERZCHNI

Zakres zastosowania

Wysokiej jakości lakiery 2K do zaprawek i uzupełniania powłoki proszkowej na podkładach w pomieszczeniach i na zewnątrz budynków.

Opis produktu

Szybkoschnące 2-składnikowe poliuretanowe powłoki akrylowe z serii DOLD SPACELINE DPU, do powłok przemysłowych w zakładach lakierniczych lub do prac adaptacyjnych na placu budowy. Powłoki można nakładać przy użyciu wszystkich powszechnych metod natryskowych. Różne właściwości ciekłego powlekania są specjalnie dostosowane do właściwości powłoki proszkowej.

Właściwości

- Krótki czas schnięcia
- Możliwa aplikacja elektrostatyczna
- Wysoka odporność na promieniowanie ultrafioletowe oraz oddziaływanie atmosferyczne
- Bardzo dobra odporność na wodę
- Odporność na rozpuszczalniki
- Okres trwałości: 1 rok

Asortyment

W celu dostosowania do różnego rodzaju jakości oraz stopnia połysku farb proszkowych IGP możliwe jest dokonanie wyboru spośród różnych lakierów natryskowych DOLD SPACELINE DPU i DOLD SPACELINE DURA[®]xal liquid:

Pełny i satynowy połysk: DOLD SPACELINE DPU 240-90, odpowiada IGP-DURA[®]face 5809 lub IGP-DURA[®]face 5807 (DOLD karta techniczna Nr 516; DPU 240-90, pełny połysk)

Satynowy mat i mat: DOLD SPACELINE DPU 250-50, odpowiada IGP-DURA[®]face 5803 lub IGP-DURA[®]mix 3503 (DOLD karta techniczna Nr 518; DPU 250-50, satynowy połysk)

Głęboki mat: DOLD SPACELINE DPU 240-10, odpowiada właściwości TE i TA (DOLD karta techniczna Nr 582; DPU 240-10, mat)

DURA[®]xal: DOLD SPACELINE DURA[®]xal liquid, odpowiada powłoce proszkowej IGP-DURA[®]xal 4601/4401/4201

Wskazówka: W przypadku konieczności recepturowania z dopasowaniem do lakierów proszkowych z efektem, jak DOLD SPACELINE DPU i DOLD SPACELINE DURA[®]xal liquid z indywidualnym doбором koloru i efektu, należy liczyć się z 15-dniowym okresem produkcji od czasu wptynięcia wzorca. Jednak nawet w przypadku optymalnego dopasowania lakieru ciekłego do wzorca możliwe są różnice w kolorystyce spowodowane różnicami w lepkości, parametrach aplikacji (ciśnienie, udział powietrza, kąty), czy metodach aplikacji (malowanie, natrysk, nanoszenie wałkiem).



Lakiery natryskowe DOLD SPACELINE



DOLD SPACELINE DURA[®]xal liquid

ODDZIAŁY IGP

Ameryka Północna

IGP North America LLC
Louisville, Kentucky 40299, USA
telefon +1 502 2427187
info.us@igp-powder.com

Austria

IGP Pulvertechnik GesmbH
AT-2514 Traiskirchen
telefon +43 2252 508046
info.at@igp-powder.com

Beneluxs

IGP Benelux BV
NL-8013 RW Zwolle
telefon +31 38 4600695
info.benelux@igp-powder.com

Bośnia / Słowenia / Chorwacja

Manager rynku firmy IGP
Borut Grajfoner
GSM +386 41 747464
borut.grajfoner@igp-powder.com

Manager rynku firmy IGP

Danilo Zemljic
GSM +386 30 415934
danilo.zemljic@igp-powder.com

Francja

IGP Pulvertechnik SAS
FR-74166 St Julien en Genevois Cedex
telefon +33 4 50953510
info.fr@igp-powder.com

Niemcy

IGP Pulvertechnik Deutschland GmbH
DE-84030 Ergolding
telefon +49 871 966770
info.de@igp-powder.com

Polska

IGP Pulvertechnik Polska Sp. z o.o.
PL-96-321 Siostrzeń
telefon +48 22 1011700
fax +48 22 7583798
info.pl@igp-powder.com

Skandynawia

IGP Scandinavia AB
SE-222 23 Lund
telefon +46 46 120220
info.se@igp-powder.com

Węgry

IGP Hungary Kft.
HU-6000 Kecskemét
telefon +36 76 507974
info.hu@igp-powder.com

Wielka Brytania

IGP UK
GB-Bristol, BS37 5JB
telefon +44 1454 800020
info.uk@igp-powder.com

Włochy

IGP Italy S.r.l.
IT-21016 Luino (Varese)
telefon +39 332 1507657
info.it@igp-powder.com

PARTNERZY HANDLOWI

Białoruś

Polymer Complect Company Ltd
Minsk region
telefon +375 17 5114669
info@polymercompl.com
www.polymercompl.com

Bośnia i Hercegowina

IGP Solutions d.o.o.
BA-71000 Sarajevo
telefon +387 62 495376
info@igp-solutions.ba
ilijas@igp-solutions.ba

Bulgaria

TM Gamasystem Ltd.
BG-1505 Sofia
telefon +359 2 9433677
tmgama@omega.bg
www.itwfinishingbg.com

Czechy/Słowacja

OK-COLOR spol. s r.o.
CZ-193 00 Praha 9
telefon +420 283 881252
praha@okcolor.cz
www.okcolor.cz

Izrael

Color's Way Ltd.
IL-5885140 Israel
telefon +972 3 5613885
colorsway@colorsway.com
www.colorsway.com

Rosja

Industrial coating systems «KSK»
RU-140000 Moscow Region
telefon/fax +7 495 2326442
info@ksk-systems.ru
www.ksk-systems.ru

Rumunia

S.C. Paint Art S.R.L.
RO-550063 Sibiu
telefon +40 269 214915
office@paintart.ro
www.paintart.ro

Serbia

IGP SYSTEM D.O.O.
RS-21205 Sremski Karlovci
telefon +381 616 800492
igpsystemdoo@gmail.com

Turcja

Altinboy Ltd.
TR-34384 Okmeydani-Sisli, Istanbul
telefon +90 212 2228701
omer@altinboy.com.tr
www.altinboy.com.tr

Ukraina

Alufinish Ukraine Ltd.
UA-79012 Lviv Oblast
telefon +380 32 2443251
alufinish.ua@gmail.com
www.alufinish.com.ua

IGP POWDER
COATINGS

IGP Pulvertechnik AG
Ringstrasse 30
9500 Wil, Szwajcaria
telefon +41 71 9298111
fax +41 71 9298181
igp-powder.com
info@igp-powder.com

Przedsiębiorstwo Grupy DOLD

DOLD
Lacke und Farben

Dold AG
Hertstrasse 4
8304 Wallisellen, Szwajcaria
telefon +41 44 8774848
fax +41 44 8774849
dold.ch
info@dold.ch

doldgroup.com

**Search for international
distribution partners!**

More information under
igp-powder.com