

Recommandation de nettoyage

Pour le nettoyage des surfaces IGP-LivingSurfaces, nous recommandons d'effectuer un nettoyage préalable avec une solution mouillante, en utilisant une brosse de nettoyage à deux disques, dotée de brosses de lavage (par ex. de marque Nilco, avec brosse de lavage « naturelle » correspondante, fig. 1).



fig. 1

Le nettoyage ultérieur des particules dissoutes et l'élimination de la mousse s'effectue par brossage manuel, en exerçant une légère pression depuis le plancher supérieur de l'échafaudage vers le bas, avant un rinçage soigneux et abondant à l'eau.

L'utilisation d'un nettoyeur à haute pression n'est pas recommandée, cela étant susceptible de provoquer une accumulation d'humidité entre les joints.

Des dispositifs de récupération et de déversement des eaux usées engendrées doivent être prévus en accord avec les dispositions des autorités locales ou régionales.

Nous recommandons un nettoyage d'entretien périodique, réalisé à intervalles réguliers, essentiel pour prévenir les encrassements tenaces.

Il convient de toujours tester préalablement les produits et méthodes de nettoyage sur des surfaces d'essai ! Pour déterminer les produits de nettoyage les plus adaptés à chaque cas, nous recommandons de faire appel à un expert du nettoyage de façades certifié.

Cette recommandation s'applique pour les groupes de produits suivants avec la désignation d'article :

591TA..A81

591TC..A81

592SC..A81

Pour toute indication relative aux prestataires de services leaders pour le nettoyage de grande qualité de façades métalliques dans votre région, veuillez vous adresser au service des ventes IGP compétent.